


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



ET 730

Medidor Floc con una velocidad de agitación regulable de forma continua para el laboratorio y el uso portátil



- Velocidad de agitación regulable de forma continua
- Indicación digital
- Ajuste en altura de la paleta agitadora
- Temporizador

Referencia No: 2419150

Los medidores Floc están concebidos para una serie de aplicaciones, por ejemplo, el análisis de la eficiencia de agentes floculadores o precipitantes.

Para su uso en laboratorio

El diseño en línea facilita a los usuarios la comparación visual de varias pruebas. La carcasa está lacada y sometida a prueba con resina epoxi y ofrece una resistencia excepcional ante químicos y corrosión. La parte inferior antideslizante mantiene estables los vasos durante el funcionamiento.

Dos pantallas digitales

En la parte frontal hay dos pantallas. Una de ellas muestra las revoluciones por minuto y la otra, el tiempo restante de la prueba.

Fuente de alimentación universal

La fuente de alimentación de bajo consumo (6 W) permite la conexión del instrumento con todas las frecuencias y tensiones del mundo (100 - 240 V / 50 - 60 Hz). Los instrumentos se suministran con adaptadores para EE. UU., la UE y Reino Unido.

Control de la velocidad de agitación

En la placa frontal puede seleccionarse para cada posición la misma velocidad de agitación de 10 a 300 r. p. m.; la velocidad real se muestra en la pantalla correspondiente. Además, las varillas agitadoras son regulables en altura sin necesidad de herramientas.

Función de temporizador

El temporizador puede ajustarse para una cantidad determinada de minutos (hasta 999), para un número de horas (hasta 99) o para el funcionamiento continuo. Una vez transcurrido el tiempo ajustado en

el temporizador, el instrumento se desconecta automáticamente, lo que permite el funcionamiento sin vigilancia del instrumento.

Retroiluminación

El panel que se encuentra detrás de los cristales está iluminado, de forma que las muestras pueden compararse visualmente de forma sencilla.

Agua Integral®
Agua para el futuro

Industria

Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica |
Industria química | Otras industrias

ET 730

El medidor Floc ET 730 con 4 zonas de agitación ha sido concebido principalmente para el uso portátil.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	100 - 240 V / 50-60 Hz
Temporizador	0 - 30 minutos (continuamente)
Plazas de agitación	4
Control de la velocidad de agitación	20 - 40 - 50 - 100 - 200 revoluciones por minuto
Conformidad	CE
Medidas	320 x 250 x 250 mm
Peso	4.8 kg

Volumen de suministro

- con 4 zonas de agitación
- Regulador de velocidad de 20 - 40 - 50 - 100 - 200 revoluciones por minuto
- Indicador luminoso del estado operativo
- iluminación activable
- Manual de instrucciones
- Exención de garantías

Accesorios

Título	Referencia No
Bolsa de transporte para medidor Floc ET 730	419151
Vaso medidor de cristal 1.000 ml	419165
Vaso medidor de PP 1.000 ml	419166

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,[®]
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies