# ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

## Proyectores LumiPlus S-LIM

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus Modbus. El modelo RGB DMX necesita el controlador Modulador Lumiplus DMX 41107. El modelo Wireless es compatible con el Lumiplus Control Motion.

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda: instalar un proyector de la familia LumiPlus V1 cada 20m² de superficie de agua. Instalar un proyector de la familia LumiPlus V2 cada 25m² de superficie de agua. Nota: recomendaciones válidas para piscinas con colores claros y para proyectores con luz blanca, sobredimensionar en colores RGB. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m².

Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.

**Para su instalación en superfície mediante soporte de plástico incluido, no es necesario ningún tipo de nicho.**

**Proyector S-LIM V2**

| Color Luz | Tipo piscina | Tipo embellecedor: Blanco | Tipo embellecedor: Inox. | Consumo | Flujo Luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| RGB (Compatible NN thing) | Hormigón | 56010 | 56011 | 48W (64VA) | 2.544 lm |
| | Prefabricada | 56012 | 56013 | | |
| Blanco | Hormigón | 56018 | 56019 | 58W (60VA) | 4.320 lm |
| | Prefabricada | 56020 | 56021 | | |
| RGB DMX | Hormigón | 56014 | 56015 | 48W (64VA) | 2.544 lm |
| | Prefabricada | 56016 | 56017 | | |

Tensión nominal: 12V AC.
Protección IPX8.
Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm².

**Proyector S-LIM V1**

| Color Luz | Tipo piscina | Tipo embellecedor: Blanco | Tipo embellecedor: Inox. | Consumo | Flujo Luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| RGB (Compatible NN thing) | Hormigón | 56022 | 56023 | 27W (37VA) | 1.100 lm |
| | Prefabricada | 56024 | 56025 | | |
| Blanco | Hormigón | 56030 | 56031 | 16W (24VA) | 1.485 lm |
| | Prefabricada | 56032 | 56033 | | |

Tensión nominal: 12V AC.
Protección IPX8.
Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm².

**Proyector S-LIM V1 Wireless**

| Color Luz | Tipo piscina | Embellec. | 1 proyector + 1 mando | 2 proyectores + 1 mando | 1 proyector | Consumo (por proyector) | Flujo Luminoso (por proyector) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB (Compatible NN thing) | Hormigón | Blanco | 61314 | 61315 | 61318 | 27W (37VA) | 1.100 lm |
| | Prefabricada | | 61316 | 61317 | 61320 | | |

Tensión nominal: 12V AC.
Protección IPX8.
Incluye cable 2,5m H07RN-F 2x1,5 mm²
Siempre se debe instalar sumergido en agua.
Se recomienda instalar un proyector cada 20 m² de superfície de agua.
El mando a distancia LumiPlus Control Motion no es sumergible.

*Fluidra Connect Compatible si es instalado con el Modulador LumiPlus RGB + Módulo Fluidra Connect*

*Resistente al agua de mar*

Aqua Integral®
Agua para el futuro