


PENTEK SERIE WS CARTUCHOS ABLANDADORES DE AGUA

PROTECCIÓN SUPERIOR PARA EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AGUA DELICADA



Los Cartuchos Serie WS Pentair Pentek* están diseñados para permitir un contacto óptimo entre las superficies de agua y resina, al asegurar un intercambio máximo de iones. La almohadilla de expansión interna minimiza la canalización, mientras que el filtro posterior elimina toda posibilidad de derivación.

Diseñadas para un uso de agua bajo, estas unidades entregan fácilmente un producto ablandador de agua mediante el uso de una resina ablandadora lavada sin solvente y con base de sodio. El diseño de estilo del cartucho ofrece una solución conveniente para suministrar agua blanda con el fin de proteger los equipos de suministro de agua delicada.

Los Cartuchos Serie WS están disponibles en tres tamaños para usar en las Carcasas de Filtro Series Pentek Slim Line, Standard y Big Blue. Con el tamaño adecuado, estas unidades pueden tratar el agua eficazmente en las aplicaciones que requieren menor dureza y depósitos de escala con una capacidad que oscila entre 750 a 4.500 granos.

Los Cartuchos Ablandadores de Agua proporcionan un rendimiento superior y una protección excelente para equipos médicos, aparatos de café y expreso, bebidas de bajo volumen y máquinas de servicio de alimentos comerciales.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Disponibles en una variedad de tamaños para múltiples aplicaciones

Fórmula de sodio

Utilizan tecnologías de resina de un solo uso para una máxima capacidad de vida útil de los granos (CaCo₃)

ESPECIFICACIONES

Material de filtro: catión, resina con fórmula de sodio, malla de 20 x 40, R-S03-Na+

Tapas extremas: polipropileno

Filtro previo: polipropileno

Filtro posterior: polipropileno

Juntas: Buna-N

Clasificación de temperatura: 40-100 °F (4,4-37,8 °C)

Aqua Integral[®]
Agua para el futuro

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES	ÍNDICES DE FLUJO RECOMENDADOS	CAPACIDAD (GRANOS COMO CaCO ₃)
WS-10	155319-43	2,63" x 9,75" (67 mm x 248 mm)	0,50 gpm (1,9 Lpm)	750
WS-20	155320-43	2,63" x 20" (67 mm x 508 mm)	0,75 gpm (2,8 Lpm)	1.500
WS-20BB	155321-43	4,50" x 20" (114 mm x 508 mm)	2,0 gpm (8,5 Lpm)	4.500

ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.



Aqua Integral®
Agua para el futuro



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

310082-S REV D MY15